

KRAFT&DELE

POMPA PRÓŻNIOWA 200mm

KD10790

Maks. Obciążenie: 150 kg



• Instrukcja instalacji i obsługi •

Przed instalacją i użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w instrukcji i właściwie ją przechowywać.

Ułatw sobie pracę!

Zwróć uwagę na czyszczenie!

Wylot powietrza musi unikać przedostawania się popiołu i wody.

Przed użyciem należy zwrócić uwagę na czystą powierzchnię przyssawki.



Powierzchnia płytek z wodą, olejem lub klejem



Wyczyść powierzchnię płytki



Powierzchnia płytek czysta i sucha

PRZECHOWYWANIE

Uwaga: unikaj używania kleju do płytek, błota i innych zabrud, aby nie uszkodzić ani nie wpłynąć na normalne użytkowanie produktu.



Oczyść powierzchnię przyssawki



Zasłoń osłoną ochronną



Zamknij po zakończeniu

Środki zaradcze w razie dostania się pyłu lub wody do urządzenia



Powoli wyciągnij pompę ciśnieniową z uchwytu.



Po wyczyszczeniu ręcznej pompy ciśnieniowej można odpowiednio nałożyć smar.



Wyczyść zbiornik

Użycie (seria płytek ceramicznych)

Szkló i płytki o czystych, gładkich powierzchniach. Nie używaj szorstkich powierzchni i nierównych przedmiotów, które są niezgodne z instrukcją, firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy. Przeczytaj instrukcje lub szczegóły.