


KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

MYJKA CIŚNIENIOWA KD499

INSTRUKCJA OBSŁUGI



CE ISO9001
ISO14001

Szanowny Kliencie:

Bardzo dziękujemy za wybór produktu LAND.

Ten produkt jest integracją wysokiej technologii i wyrafinowanego kunsztu, z cechą stabilnej jakości i doskonałej wydajności.

Dla ułatwienia użytkowania prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do pracy. Proszę postępować zgodnie z instrukcją. Biorąc pod uwagę ciągłe doskonalenie produktu, zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego produktu bez powiadomienia.


Domowa myjka ciśnieniowa to jeden z rodzajów myjek wysokociśnieniowych. Może być stosowany w następujących pracach:

1. Mycie samochodów, motocykli, samochodów z napędem elektrycznym i innych pojazdów silnikowych;
2. Rozpylanie wody w ogrodzie;
3. Opryskiwanie pestycydami itp.;
4. Oczyszczenie zewnętrznej strony ściany, okien, podłóg, wanien, toalet i narożników trudnych do wyczyszczenia siłą roboczą.
5. Oczyszczenie wszelkich punktów na powierzchni obrabianego przedmiotu, w szczególności miejsc trudnych do oczyszczenia np. ślepych otworów, rowków itp.

ZAWARTOŚĆ

Lista części.....	1
Zasady bezpieczeństwa.....	2-5
Kroki.....	5-6
Przechowywanie i jego środowisko	6
Główne cechy.....	7
Główne dane techniczne.....	7
Diagram elektryczny.....	8
Podłączenie pistoletu i węża	9-13
Montaż filtra do samozasysania.....	14
Korzystanie z funkcji samozasysania	15
Działanie	16-17
Montaż myjki ciśnieniowej.....	18
Rozwiązywanie problemów.....	19-20

Lista części



- | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. Pistolet | 9. Hak na wąż | 16. 1# Butelka |
| 2. Przewód | 10. Lanca | detergent(opcjonalna) |
| 3. igła | 11. Schowek na pistolet | 17. Osłona butli |
| 4. Wąż od myjki | 12. El. Naprawczy | detergentu |
| 5. Śrubwa wlotowa | (opcjonalne) | (opcjonalne) |
| 6. Przełącznik | 13. Wąż doprowadzający | 18. Zwijacz węża |
| 7. Urządzenie | wody (opcjonalny) | (opcjonalne) |
| 8. Schowek na przewód | 14. Filtr wlotu paliwa | |
| | 15. Lanca turbo(Opcj.) | |

UWAGA:

1. Butelka na detergent jest standardową częścią tego urządzenia, a duża butelka na detergent służy do czyszczenia dużych przedmiotów;
2. Hak na wąż jest standardowym wyposażeniem tego urządzenia, ale dostępny jest bęben na wąż.

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa

1. Nie używaj urządzenia z łatwopalnymi lub toksycznymi płynami lub produktami, które nie są kompatybilne z prawidłowym działaniem urządzenia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU LUB ZATRUCIA
2. NIE kierować strumienia wody na samo urządzenie, części elektryczne lub inne urządzenia elektryczne. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM
3. NIE kierować strumienia wody na ludzi lub zwierzęta. NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ
4. NIE NALEŻY dotykać wtyczki i/lub gniazda mokrymi rękoma.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM
5. NIE WOLNO pozwalać na używanie urządzenia dzieciom lub osobom niekompetentnym. NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ
6. NIE WOLNO używać urządzenia na zewnątrz w przypadku deszczu. KRÓTKI ZAGROŻENIE OBWODOWE
7. NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli przewód elektryczny jest uszkodzony.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM I ZWARCIA
8. NIE NALEŻY pozywać urządzenia, jeśli niektóre ważne elementy, takie jak kabel elektryczny, wąż wysokociśnieniowy, pistolet i urządzenia zabezpieczające itp. są uszkodzone. NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU I PORAŻENIA PRĄDEM
9. NIE WOLNO blokować spustu w pozycji otwartej. NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU
10. Sprawdź dane dołączone do urządzenia. Jeśli nie jest dostępny, skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie używaj urządzenia bez danych piąte, ponieważ nie jest to na pewno bezpieczne ani niebezpieczne..
11. NIE NALEŻY manipulować ani regulować ustawienia zaworu bezpieczeństwa lub urządzeń zabezpieczających. NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU
12. NIE WOLNO zmieniać oryginalnej średnicy dyszy głowicy natryskowej ani innych ustawień operacyjnych;
13. Upewnij się, że wąż wysokociśnieniowy nie jest przygnieciony przez samochód lub inne ciężkie przedmioty lub przecięty ostrymi przedmiotami;
14. NIE przesuwaj urządzenia ciągnąc za kabel elektryczny. NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWARCIA I PORAŻENIA PRĄDEM

15. NIE pozostawiaj urządzenia bez nadzoru NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU
16. NIE przesuwaj urządzenia ciągnąc za wąż wysokociśnieniowy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU
17. Strumień wysokociśnieniowy skierowany na opony, zawory opon lub inne elementy znajdujące się pod ciśnieniem jest potencjalnie niebezpieczny. Nie używaj zestawu dysz obrotowych i zawsze trzymaj strumień w odległości co najmniej 30 cm podczas czyszczenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU
18. NIE używaj tego urządzenia do czyszczenia delikatnych przedmiotów.

NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA

19. Sprawdź, czy napięcie i częstotliwość zasilania elektrycznego odpowiadają wartościom podanym w danych urządzenia piąte.
20. Urządzenie powinno być podłączone wyłącznie do źródła zasilania wyposażonego w odpowiednie uziemienie.
21. NIE WOLNO używać urządzenia W przypadku deszczu, aby uniknąć porażenia prądem; NIE WOLNO używać urządzenia po spożyciu alkoholu, zażyciu lekarstw lub zmęczeniu;
22. NIE NALEŻY kierować w stronę słabych ścian, aby uniknąć uszkodzeń i niebezpieczeństw;
23. Stosować wyłącznie przedłużacz z wodoodporną wtyczką i gniazdkiem;
24. Podłączenie lub wymiana wtyczki i kabla elektrycznego MUSI być wykonane przez wykwalifikowany personel;
25. NIE ciągnąć gwałtownie podczas rozładowywania wtyczki;
26. Kabel elektryczny powinien znajdować się z dala od ognia i ostrych przedmiotów;
27. Natychmiast odciąć zasilanie w przypadku awarii lub zatrzymania i znaleźć przyczynę przed ponownym uruchomieniem urządzenia;
28. Upewnij się, że urządzenie stoi na suchej powierzchni.

BEZPIECZEŃSTWO

1. WSZYSTKIE przewody elektryczne MUSZĄ BYĆ CHRONIONE przed strumieniem wody. NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWARCIA
2. Urządzenie MUSI BYĆ PODŁĄCZONE TYLKO do odpowiedniego źródła zasilania zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM

Użycie wyłącznika różnicowoprądowego (R.C.C.B) zapewni dodatkową ochronę

3. Wysokie ciśnienie może spowodować odbicie części: należy nosić odzież ochronną i sprzęt niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa operatora.
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ
4. **MUSI** być wyciągnięty po wyłączeniu urządzenia, w przeciwnym razie urządzenie może uruchomić się automatycznie lub samo się spalić;
5. Mocno trzymaj pistolet przed naciśnięciem spustu. **NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ**
6. **PRZESTRZEGAJ** wymagań lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego. Zgodnie z normą EN 12729(BA) urządzenie można podłączyć do sieci wody pitnej tylko wtedy, gdy w wężu doprowadzającym zainstalowano zawór zwrotny z odpływem.
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZANIECZYSZCZENIA
7. Konserwacja i/lub naprawa elementów elektrycznych **MUSI** być prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. **NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU**
8. Wyłączyć urządzenie, odciąć dopływ prądu i wody.
Następnie spuścić ciśnienie resztkowe, naciskając spust pistoletu przed odłączeniem węża urządzenia. **NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ**
9. Przed użyciem urządzenia **SPRAWDZAJ** za każdym razem, czy śruby są całkowicie dokręcone i czy nie ma pękniętych lub zużytych części.
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU
10. **UŻYWAJ WYŁĄCZNIE** detergentów, które nie spowodują korozji powłoki węża wysokociśnieniowego/przewodu elektrycznego.
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU I PORAŻENIA PRĄDEM
11. **UPEWNIJ SIĘ**, że wszyscy ludzie i zwierzęta zachowują minimalną odległość 16 jardów (15 m). **NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ**
12. Urządzenie powinno stać, gdy działa.
13. To urządzenie **NIE** może być przechowywane w wilgotnym środowisku;;
14. Zatrzymując urządzenie, przed wyciągnięciem wtyczki z gniazdka wyłącz urządzenie;
15. Ze względów bezpieczeństwa używaj tylko oryginalnych lub zatwierdzonych przez producenta części zamiennych


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga — niebezpieczeństwo

- 1. Nie manipuluj ani nie reguluj ustawienia zaworu bezpieczeństwa.**
Zawór bezpieczeństwa i/lub zawór ograniczający ciśnienie.
Zawór bezpieczeństwa jest jednocześnie zaworem ograniczającym ciśnienie.
Po zwolnieniu spustu pistoletu zawór otwiera się i woda powraca do obiegu przez pumpinletor jest odprowadzany na ziemię.
- 2. Zabezpieczenie (patrz Podłączenie pistoletu i węża)**
Zapobiegaj przypadkowemu rozpyleniu wody.

Krok

1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu.
2. Sprawdź filtr wlotu wody, aby upewnić się, że nie jest zablokowany.
3. Użyj detergentu, aby lepiej umyć.
4. Podłącz dyszę do lancy spryskującej, a lancę do uchwytu pistoletu. (urządzenie zatrzymuje się)
5. Podłącz pistolet do węża wysokociśnieniowego.
6. Poluzuj wąż wysokociśnieniowy, aby uniknąć skręcenia.
7. Podłącz wąż do wylotu wody
8. Podłącz wąż doprowadzający wodę do wlotu wody w maszynie.
9. Podłącz drugi koniec węża zasilającego do źródła wody.
10. Naciśnąć spust pistoletu i odkręcić kurek wody, aby usunąć powietrze z wnętrza maszyny.
11. Podłącz i włącz maszynę.
12. Kręć dyszą, aż strumień wody uzyska żądany kształt. Zobacz zdjęcie 1 i zdjęcie 2 w celach informacyjnych.
13. Po użyciu zakręć kran z wodą, a następnie wyłącznik. W końcu podłącz.



Przechowywanie i środowisko

Etapy przechowywania

1. Wyłącz urządzenie (OFF)
2. Zakręcić kran doprowadzający wodę
3. Wyjmij wtyczkę z gniazdka
4. Spuść ciśnienie resztkowe z pistoletu, aż cała woda wypłynie z dyszy
5. Opróżnij i wypłucz zbiornik detergentu na koniec sesji roboczej. Do mycia zbiornika należy używać czystej wody zamiast detergentu
6. Zablokuj bezpiecznik pistoletu.

Środowisko przechowywania

1. Temperatura powinna wynosić 0°C-60°C
2. NIE WOLNO umieszczać urządzenia w wilgotnym środowisku przez długi czas
3. Przed odłożeniem urządzenia na zimę należy nasmarować je niekorodującym i nietoksycznym płynem niezamarzającym


Główne cechy

1. Trwale i praktyczne koła ułatwiają przemieszczanie maszyny.
2. Humanizowana konstrukcja sprawia, że obsługa jest wygodna.
3. Wysokowydajna indukcja lub silnik o dużej mocy.
4. Wąż wysokociśnieniowy o normalnej żywotności ponad 3 lata, dobra odporność, napięcie wytrzymałające 40Mpa, tarcie 10000 razy.
5. Ciśnienie wody jest 25 razy wyższe niż ciśnienie wody w mieście, łatwe i wygodne do czyszczenia wszystkich gospodarstw domowych.
6. Funkcja automatycznego zatrzymania, oszczędzająca energię i pieniądze.
7. Butelka z detergentem w środku, łatwa do zmycia uporczywych zabrudzeń.
8. Przenośna i pionowa, jednoczęściowa maszyna z wyjmowanym pistoletem i lancą.
9. Korpus maszyny z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, wygodny wieszak do przechowywania drutu.
10. Humanizowany projekt przechowywania komponentów, łatwy do przechowywania komponentów.
11. Wiele systemów filtracji wody, stosuje się do różnych źródeł wody.
12. Regulowany kształt wody w celu zaspokojenia potrzeb różnych funkcji prania; wachlarzowate, stożkowe i liniowe.
13. Samozasysanie umożliwia zastosowanie bez wody miejskiej.


Główne dane techniczne

Model	SILNIK	MOC	MAX. CIŚNIENIE	PRZEPŁ.	Vol/Freq	G.W/N.W
KD499	Brush	2100W	Max 250bar Min 150bar	7.0L/min (1-8gpm)	220-240V ~/50Hz	15/14Kg

Schemat elektryczny silnika szczotkowego




Schemat elektryczny silnika indukcyjnego





Podłączenie pistoletu do węża wysokociśnieniowego




Przeczytaj uważnie poniższą Instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z nią, aby uniknąć problemów podczas instalacji i obsługi urządzenia. Jeśli montaż nie pasuje do akcesoriów, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wymiany.



Jak używać zabezpieczenia: wsunąć bezpiecznik do środka i nacisnąć spust (patrz rys. 1); aby zwolnić spust i wypchnąć bezpiecznik na zewnątrz, aby zamocować spust (patrz rys. 2)



Połączenie węża z pistoletem: otworzyć blokadę na spodzie pistoletu i włożyć wąż wysokociśnieniowy do otworu, a następnie przesunąć blokadę z powrotem do pozycji jak na rys. 3



Połączenie pistoletu i lancy: włożyć lancę do pistoletu jak na rys. 1 i obrócić lancę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż osiągnie pozycję jak na rys. 3




Jak wyregulować docisk: pociągnąć głowicę lancy z odpowiednią siłą tak, aby wyglądało to jak na rys. 1; Następnie cofnij głowicę lancy tak jak na pic2. Zrób to czasami. To normalne, że na początku pociągasz za głowicę lancy.

Uwaga: ta funkcja może powodować przepływ wody przy silnym lub słabym ciśnieniu. Aby usunąć uporczywe zabrudzenia silnym strumieniem wody, mocno dociśnij głowicę do pozycji jak na rys. 2.;

Gdy silny przepływ wody nie jest potrzebny, przesuń głowicę do pozycji jak na rys. 1. Przy niskim ciśnieniu detergent w butelce z detergentem dostanie się do urządzenia i zniknie, gdy urządzenie pracuje; W pozycji wysokiego ciśnienia detergent nie dostanie się do urządzenia. Niektóre modele bez wewnętrznej butelki na detergent mogą osiągnąć ten cel, mocując butelkę z detergentem na pistolecie. Podłączenie opcjonalnej butelki detergentu i pistoletu można wykonać zgodnie z poniższymi instrukcjami:



Podłączenie opcjonalnej butelki detergentu i pistoletu:





Uwaga: postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby dodać detergent do wewnętrznej dużej butelki na detergent





Jak dodać detergent: wlej detergent do butelki i odpowiednio zakryj butelkę, jak pokazano na zdjęciach




Jak wyregulować głowicę lancy: podczas obracania głowicy lancy można zauważyć, że szczelina między 2 kawałkami blachy staje się duża lub mała. Aby obrócić głowicę lancy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, uzyskana woda będzie miała kształt wachlarza, jak na Rys. 1, a obracając głowicę lancy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, uzyskana woda będzie miała kształt linii, jak na Rys. 2.



Jak podłączyć złącze węża wysokociśnieniowego i rurę wyjściową urządzenia: wsunąć złącze węża do rury wyjściowej urządzenia i mocno dokręcić śrubę złącza węża. (jak wyżej zdjęcia)



Jak naprawić szybkie złącze: wóź je do śruby wejściowej urządzenia (jak powyżej zdjęcia)




Jak korzystać z przelącznika: aby korzystać z urządzenia, ustaw przelącznik na ON i na OFF, aby wyłączyć urządzenie. Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź przelącznik w pozycji OFF

Naprawa i użycie filtra

Ze względu na inny stan wody i wygodę użytkownika urządzenia dodajemy dodatkowy filtr zewnętrzny. Prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji.

1. wyjąć filtr z worka, otworzyć 2. ustawić filtr tak jak był i założyć rurkę widoczną i wyjąć plombę; uszczelnić w miejscu jak na poniższym rysunku;




3. znajdź śrubę wejściową, jak na poniższym obrazku;



4. weź okładkę na wejście 5. podłącz filtr na zdjęciu 2 tube out; do rury wejściowej na zdjęciu 4;



6. zamocować śrubę wejściową na rysunku 3 do 7. podłączyć wąż wejściowy do drugiego końca filtra; śruba wejściowa.



Uwaga: W czasie eksploatacji sitko w filtrze powinno być czyszczone co pewien czas, zwłaszcza jeśli stan wody nie jest dobry;

Funkcja samozasysania

Dziękujemy za zakup naszej samozasysającej myjki wysokociśnieniowej. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi tego urządzenia.

1 Odpowiednie środowisko: temperatura otoczenia $<45^{\circ}\text{C}$ i wprowadzenie nieagresywnej cieczy o temperaturze $<60^{\circ}\text{C}$ i lepkości $< 100\text{cP}$ (np. wodociąg miejski, woda studzienna, woda deszczowa itp.);

2 W odróżnieniu od zwykłej myjki ciśnieniowej, samozasysająca myjka wysokociśnieniowa otrzymuje ważną funkcję: samozasysanie. Funkcja ta pozwala myjce ciśnieniowej na automatyczne pobieranie wody ze zbiornika lub studni (1 m zasysania);

3 Środowisko pracy: w przypadku wodociągu miejskiego myjka ciśnieniowa może pracować po podłączeniu do wodociągu miejskiego; w przypadku braku wodociągu miejskiego źródłem wody może być zbiornik wodny, zbiornik wodny lub studnia;

4 Ssanie: ssanie (wysokość pochłaniania wody) $>1\text{M}$, zalecane jest mniej niż 1,5M;

5. Potrzebny czas: gdy myjka ciśnieniowa zastosuje samozasysanie, zajmie to mniej niż 30 sekund; Lanca musi pokonać pozycję niskiego ciśnienia;

W przypadku braku wycieku wody po pracy dłuższej niż 60 S, należy zatrzymać maszynę i sprawdzić, czy występują następujące warunki:

- 1) wysokość pochłaniania wody jest zbyt duża, musi być mniejsza niż 1,5 m;
- 2) wąż doprowadzający wodę nie znajduje się w wodzie lub na powierzchni wody;
- 3) filtr jest zablokowany;
- 4) lanca znajduje się w pozycji wysokiego ciśnienia;


6 Podczas korzystania z funkcji samozasysania ciśnienie robocze jest nieco niższe niż w ogólnej sytuacji roboczej. Jeśli ciśnienie jest znacznie niższe, sprawdź, czy lanca lub filtr nie są zablokowane;

7 Jeśli lanca nie jest typu wysoko-niskiego, samozasysanie jest normalnie stosowane, ale wypłynięcie wody zajmie więcej czasu (około 30s-50s).

Instrukcje dotyczące zwiączacza węża

Uwaga: Używając myjki ciśnieniowej z bębnum na wąż, aby dobrze zabezpieczyć wąż wysokociśnieniowy, użyj naszego specjalnego węża z zabezpieczeniem sprężynowym, które chroni wąż lepiej niż zwykła gumowa osłona. Należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją, aby nie uszkodzić węża.

Krok 1: Przesuń element rzeczywisty na odpowiedni, aby połączenie pompy ze złączem na wężu można było łatwo umieścić w otworze, jak pokazano na rysunku. Włóż złączkę pompy do złącza (śrubę) do otworu w zwiączacu węża.



Krok 2: Po włożeniu pompy do złącza do otworu, wyreguluj położenie złącza, aby sprężyna na wężu mogła ustawić krawędź otworu, aby wąż mógł być chroniony (jak na poniższym rysunku)



Krok 3: Obrócić uchwyt szpuli jedną ręką i przytrzymać wąż drugą ręką, aby upewnić się, że wąż jest na szpuli, aż pełny wąż znajdzie się w szpuli;




Krok 4: Zablokuj wąż od pistoletu do końca za pomocą blokady na szpuli

Krok 5: Obrót zakończony (jak na zdjęciu)



Montaż myjki ciśnieniowej



Zalecany proces

CD wąż do pistoletu ^0 wąż do rurki wylotowej wody —>(3) wąż doprowadzający wodę do szybkozłączki podłączenia do urządzenia —>@ wąż doprowadzający wodę do kranu —>© lanca do pistoletu ^pociągnąć lancę przy niskim ciśnieniu, otworzyć dotknij i uruchom pistolet, aby usunąć powietrze z urządzenia—podłącz do zasilania—>włącz urządzenie^przełącz na stopień wysokiego ciśnienia^rozpocznij prace

Uwaga: wąż doprowadzający wodę należy podłączyć do kranu za pomocą szybkozłączki 4029 (opcjonalnej), którą w razie potrzeby można zakupić u lokalnego sprzedawcy.

Rozwiązanie problemów

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Pompa nie osiąga ciśnienia roboczego	Zużyta dysza	Wymień dyszę
	Zanieczyszczony filtr wody	Wyczyść filtr
	Ciśnienie zasilania w wodę za niskie	Odkręć całkowicie kran doprowadzający wodę
	Powietrze zasysane do układu	Sprawdź szczelność złączy węży
	Powietrze w pompie	Wyłącz urządzenie i naciskaj i zwalnij spust pistoletu, aż woda znacznie wypływać stałym strumieniem. Ponownie włącz urządzenie
	Regulowana dysza nie jest prawidłowo umieszczona	Przekręć regulowaną dyszę
	Zadziałał zawór termostatyczny	Poczekaj na przywrócenie prawidłowej temperatury wody
Spadki ciśnienia podczas użytkowania	Pobór wody ze zbiornika zewnętrznego	Podłącz urządzenie do sieci wodociągowej
	Zbyt gorąca woda dopływowa	Zmniejsz temperaturę
	Zatkana dysza	Oczyść dyszę
	Uszkodzony o-ring zaworu jednokierunkowego	Wymień zepsuty element
Silnik wydaje dźwięki, ale nie uruchamia się	Zanieczyszczony filtr wlotowy	Wyczyść filtr
	Niewystarczające zasilanie	Sprawdź, czy napięcie w sieci zasilającej jest takie samo jak w piątej
	Spadek napięcia spowodowany użyciem przedłużacza	Sprawdź charakterystykę przedłużacza
	Urządzenie nie używane przez dłuższy okres czasu	Skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Centrum Serwisowym
Wyciek wody	Problemy z urządzeniem TSS	Skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Centrum Serwisowym
	Zużyte uszczelki	Zleć wymianę uszczelek w najbliższym Autoryzowanym Centrum Serwisowym
Głośnie urządzenie	Zawór bezpieczeństwa zadziałał i rozładowuje się	Skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym
	Zbyt gorąca woda	Obniż temperaturę (patrz dane techniczne)

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta:

Foreintrade S.A

Adres upoważnionego przedstawiciela:

JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555

TARCZYN

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z
NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Myjka ciśnieniowa (oznaczona
znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD499

Dane produktu: Moc: 2100 250bar MAX

Napięcie: 230V

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja
spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2004/108/EC EMC Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission

Directive

Według norm:

EN 60335-

1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:201+A1
4:2019

EN 60335-2-79:2012

EN 62233:2008

Certyfikat o numerze Z1A 096159 0010 Rev. 01

wydany przez TUV SUD Product Service GmbH

(Ridlerstrasse 65 80339 Munch, Germany) z dnia
7/01/2022.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie

dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui,

JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555

TARCZYN

Tarczyn, 10. 5. 2023

Ma dong Hui,