

# ***KRAFT&DELE***

---

PROFESSIONAL

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**NAKOLANNIKI OCHRONNE ŹELOWE**



**KD10649**

**Rozmiar:** uniwersalny  
(maksymalny obwód 100 cm)

## **PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ**

Produkty te (ochraniacze kolan do pracy w pozycji klęczącej typu 1 = ochraniacze kolan, które są niezależne od innej odzieży i zapinane wokół nogi) mają na celu zminimalizowanie ryzyka i zapewnienie ochrony podczas pracy w pozycji klęczącej oraz doraźnych obrażeń od twardych powierzchni oraz małe kamienie i podobne przedmioty na powierzchniach. Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden element ŚOI nie zapewnia pełnej ochrony i zawsze należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności związanych z ryzykiem.

**Ostrzeżenie: Żaden ochraniacz kolan nie gwarantuje, że pracownicy nie będą cierpieć z powodu komplikacji medycznych, jeśli będą musieli klęczeć przez długi czas. Praca w pozycji klęczącej wiąże się z ryzykiem wystąpienia chorób przewlekłych, takich jak zapalenie kaletki przedrzepkowej i urazy chrząstki spowodowane ciągłym naciskiem na kolana. Zabezpieczenie powinno równomiernie rozkładać siły i zapobiegać powstawaniu obrażeń przez małe twarde przedmioty leżące na ziemi.**

## **JAK DOBRAĆ POZIOMY OCHRONY**

**Poziom 0** Ochraniacze kolan odpowiednie do stosowania na płaskich powierzchniach podłogowych i nie zapewniające ochrony przed przebicciem.

**Poziom 1** Ochraniacze kolan odpowiednie do stosowania na płaskich lub niepłaskich powierzchniach podłogowych w trudnych warunkach i zapewniające ochronę przed przebicciem z siłą co najmniej (100±5) N

**Poziom 2** Ochraniacze kolan odpowiednie do stosowania na płaskich lub niepłaskich powierzchniach podłogowych i zapewniające ochronę przed przebicciem z siłą co najmniej (250±10) N

## **WYDAJNOŚĆ I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA**

77-754 został przetestowany zgodnie z normą EN 14404:2004+A1:2010 i osiągnął następujące wyniki: Typ 1 Poziom 1

## **DOPASOWANIE I ROZMIAR**

Produkty te są przeznaczone do ułożenia na kolanie i przypięcia za pomocą pasków w wygodnej i stabilnej pozycji. Nie ograniczając jednocześnie przepływu krwi. Produkty, które są albo zbyt luźne, albo zbyt ciasne, będą ograniczać ruchy i nie zapewnią optymalnej ochrony poziomu 1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy zawsze przetestować położenie podkładek. Te ochraniacze mają regulowane paski. Upewnij się, że miękka strona jest skierowana w stronę kolana i że paski owijają się wokół tylnej części nogi, a taśma na rzep na pasku jest wyrównana, aby utrzymać paski we właściwej pozycji.

## **STOSOWANIE**

Wszelkie zanieczyszczenia, zmiany w protektorze lub niewłaściwe użycie niebezpiecznie zmniejszą wydajność protektora. 77-754 Nakolanniki nie są wodoodporne i nie zapewniają dodatkowej ochrony np. odporności ogniowej lub chemicznej.

## **ZGODNOŚĆ**

Aby zoptymalizować ochronę, w niektórych przypadkach może być konieczne użycie odpowiednich butów / rękawic / kasku / ochronników słuchu. W takim przypadku, przed wykonaniem czynności związanej z ryzykiem, skonsultuj się z dostawcą, aby upewnić się, że wszystkie twoje produkty ochronne są kompatybilne z twoim zastosowaniem.

## **MATERIAŁ**

77-754 wykonane są z PVC, PU oxford, gąbki PU, tkaniny poliestrowej, EVA + SBR, tkaniny PP, poliestru, nylonu i materiału piankowego.

## **PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT**

Gdy nie są używane, przechowuj te produkty w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ekstremalnych zmian temperatury w warunkach środowiskowych, takich jak temperatura, która może obniżyć wydajność ochraniacza. Nigdy nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów. Jeśli to możliwe, unikaj nadmiernego składania, najlepiej przechowuj go w pozycji pionowej. Jeśli produkty są mokre, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia przed włożeniem do przechowywania.

## **NAPRAWA**

Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, NIE zapewni optymalnego poziomu ochrony, dlatego należy go natychmiast wymienić. Nigdy nie używaj uszkodzonego produktu.

## **CZYSZCZENIE**


77-754 Nakolanniki należy wytrzeć do czysta – nie suszyć w pobliżu źródła ciepła.

## **DŁUGOŚĆ UŻYTKOWANIA**

Potencjalna żywotność nakolanników wynosi do 2-3 lat w stosunku do daty produkcji tekstyliów w normalnych warunkach eksploatacji.

**UWAGA:** w skrajnych przypadkach żywotność produktu może zostać skrócona do jednego użycia poprzez np. kontakt z chemikaliami, ekstremalnymi temperaturami, ostrymi krawędziami itp.

## **OZNACZENIE**



**KRAFT&DELE**

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

**Upoważniony przedstawiciel producenta:** Foreintrade S.A

**Adres upoważnionego przedstawiciela:** Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

**Nazwa Produktu:** Nakolanniki ochronne żelowe (oznaczone znakiem towarowym Kraft&Dele)

**Model** (oznaczenia handlowe): KD10649

**Według norm:**

EN 14404:2014 + A1:2010

Certyfikat o numerze **777194502/OE** wydany przez **Ricotest Via Tione**(9-37010 Pastrengo VR) z dnia 4/11/2019.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Tarczyn 18.05.2023