



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

LAMPA ROBOCZA NA STATYWIE



KD3692

1. ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony jest do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, w tym do:

- oświetlenia domowego,
- parków,
- dziedzińców,
- innych przestrzeni użytkowych.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc:** $2 \times 40 \text{ W}$
- **Strumień świetlny:** $2 \times 3700 \text{ lm}$
- **Temperatura barwowa:** 6500 K (zimna biel)
- **CRI:** 80
- **Zasilanie:** AC 220–240 V
- **Kąt świecenia:** 120°
- **Typ LED:** SMD
- **Obudowa:** aluminium
- **Materiał:** aluminium + stal
- **Stopień ochrony:** IP65
- **Kolor:** czarny
- **Długość przewodu:** 1,5 m
- **Waga netto:** 3,5 kg

3. MONTAŻ I INSTALACJA

- Montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
- Wszystkie prace należy wykonywać przy **odłączonym zasilaniu**.

- Należy zachować szczególną ostrożność podczas instalacji.
 - Wszystkie przewody i elementy muszą być prawidłowo zamocowane, aby nie miały kontaktu z elementami grzejnymi oprawy.
 - Zabrania się przykrywania, owijania lub zawieszania dodatkowych materiałów na lampie LED.
 - Przewód zasilający powinien być wyposażony w odpowiednie bezpieczniki lub wyłączniki.
-

4. PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW

- **Żółto-zielony:** uziemienie (PE)
 - **Czerwony:** L (przewód fazowy)
 - **Zielony:** N (przewód neutralny)
-

5. WAŻNE OSTRZEŻENIA

- Uszkodzonego zewnętrznego przewodu zasilającego **nie można wymieniać**.
 - W przypadku uszkodzenia przewodów należy **wymienić całe urządzenie**.
 - Zalecany czas pracy urządzenia: do **10 godzin dziennie**.
 - Należy unikać kontaktu przewodów z elementami nagrzewającymi się.
-

6. OCHRONA ŚRODOWISKA

- Należy dbać o czystość i ochronę środowiska.
- Odpady powinny być segregowane i odpowiednio pakowane.

- Od 13 sierpnia 2005 r. zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do odpadów komunalnych.
 - Urządzenie zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska.
 - Zużyty sprzęt należy przekazywać do punktów zbiórki i recyklingu.
 - Informacje o punktach zbiórki można uzyskać w lokalnych urzędach.
-

7. UWAGI KOŃCOWE

Przestrzeganie powyższych zasad zapewnia bezpieczne i prawidłowe działanie urządzenia oraz wydłuża jego żywotność.

Co wyróżnia ten zestaw na tle konkurencji?

- Wzmocniona konstrukcja statywu – stabilność nawet przy pełnym rozłożeniu
- Gotowy zestaw „prosto z pudełka” – brak konieczności dokupowania elementów
- Aluminiowa obudowa lamp – lepsze odprowadzanie ciepła = dłuższa żywotność
- Szybkie rozstawienie – idealne dla ekip mobilnych i remontowych

→ **Dlaczego LED zamiast halogenów?**

- do 80% mniejsze zużycie energii
- brak nagrzewania jak w halogenach
- natychmiastowy pełny strumień światła
- dłuższa żywotność (30 000 h)

→ **Transport i przechowywanie**

- składany statyw – łatwy do przewożenia w aucie
- kompaktowa konstrukcja – zajmuje mało miejsca w magazynie

→ **Zawartość zestawu:**

- 2× naświetlacz LED 100W
- statyw teleskopowy
- elementy montażowe
- przewód zasilający z wtyczką



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Lampa LED na stojaku

Model (oznaczenia handlowe): KD3692

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektywy WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN 60598-2-4:2018; EN IEC 60598-1:2021+A11:2022;

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 62493:2015+A1:2022;

EN IEC 62031:2020+A11:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70-752; Regon: 147383292

