

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

KD5498



Uwaga:

Rozrusznik awaryjny jest odpowiedni do silników benzynowych mniejszych niż 3,5 l, nie nadaje się do silników Diesla.

Proszę przechowywać produkt w temperaturze od -10 do 35 stopni, nie wolno ukrywać produktu w środowisku o wysokiej temperaturze i dużej wilgotności, nie wrzucać go do ognia, aby uniknąć wybuchu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZRUSZNIKA:

Produkt nadaje się do samochodów 12 V.

Działanie rozruchu samochodu:

Naładuj produkt do pełna przed użyciem rozrusznika do uruchomienia samochodu, możesz uruchomić samochód, gdy moc jest większa niż 75%.

Włóż wtyczkę akumulatora do gniazda rozruchowego, a następnie podłącz do samochodu za pomocą biegunów dodatniego, ujemnego i ujemnego. Po pomyślnym uruchomieniu samochodu najpierw odłącz wtyczkę od rozrusznika, a następnie odłącz zacisk akumulatora od akumulatora samochodu. Jeśli nie uda się uruchomić samochodu pomyślnie, odczekaj minutę i powtórz powyższe kroki. Sposób działania jest następujący:

Użyj dopasowanego klipu:

1. Podłącz zacisk akumulatora do odpowiedniego otworu produktu.
2. Podłącz akumulator samochodowy, zaświeci się zielone światło, jeśli zaświeci się czerwone światło, oznacza to, że energia jest niewystarczająca lub bieguny dodatni i ujemny są odwrócone, wymień produkt lub wykonaj prawidłowe podłączenie.
3. Uruchom samochód
4. Odłącz zacisk akumulatora od rozrusznika.
5. Zdejmij zacisk z zacisków akumulatora.


UWAGA NA URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ AWARYJNEGO LINKU:

1. Naładuj rozrusznik do pełna przy każdym uruchomieniu i upewnij się, że poziom naładowania akumulatora jest wystarczający (powyżej 75%)
2. Włóż wtyczkę przewodu akumulatora do gniazda zacisku akumulatora produktu.
3. Podłącz czerwony zacisk do bieguna dodatniego akumulatora, a czarny zacisk do bieguna ujemnego akumulatora (bardzo ważne)
4. Po uruchomieniu samochodu wyjmij wtyczkę na 30 sekund, a następnie zdejmij zacisk akumulatora.
5. Nie uruchamiaj samochodu w sposób ciągły, a czas rozruchu nie może przekroczyć 5 sekund. Jeśli rozruch samochodu się nie powiedzie, odczekaj ponad 1 minutę przed ponownym uruchomieniem.
6. Wyłącz wszystkie urządzenia elektroniczne samochodu, takie jak klimatyzacja, oświetlenie, system rozrywki


INSTRUKCJA OBSŁUGI SPRĘŻARKI POWIETRZA

Podłącz jeden koniec węża powietrznego do sprężarki powietrza i wkręć drugi koniec do innego rdzenia zaworu.


W przypadku rdzenia zaworu francuskiego, proszę dokręcić dyszę konwersyjną.

Kompresor powietrza z ekranem LCD, najpierw naciśnij i przytrzymaj  przycisk do włączania zasilania i ekran LCD do ustawiania wartości ciśnienia. Jeśli przez dłuższy czas nie jest wykonywana żadna operacja, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia. Długie naciśnięcie powoduje wybudzenie.

Wybór jednostki - naciśnij przycisk „88” aby wybrać PSI, bar KPA, KG/CM2 w czterech trybach.

+ i – to przyciski zwiększania i zmniejszania wartości ciśnienia, + to zwiększanie wartości ciśnienia, - to zmniejszanie wartości ciśnienia, ustaw odpowiednią wartość ciśnienia, migają przez 5 sekund, a następnie naciśnij wyłącznik zasilania sprężarki powietrza  aby rozpocząć pompowanie.

Napompuj oponę do ustawionej wartości, a pompowanie zatrzyma się automatycznie.

Naciśnij przycisk SOS i światła LED  przycisk.

Po napompowaniu opony zwróć uwagę na temperaturę węża powietrznego, po schłodzeniu szybko wyjmij jeden koniec węża powietrznego z rdzenia zaworu, a drugi koniec z produktu.

Czas ładowania sprężarki powietrza wynosi 3-5 godzin (w zależności od mocy ładowania USB)

Funkcja power banku: po wyłączeniu produktu i pozostawieniu czarnego ekranu można użyć wyjścia USB do ładowania telefonu itp.

INSTRUKCJA OBSŁUGI FUNKCJI DMUCHAWY/ODKURZACZA

Naciśnij przycisk zmiany trybu  na  i wciśnij  aby włączyć funkcję.



TECHNICAL DATA:

Model produktu: KD5498

Napięcie: 5V 2A

Maksymalne ciśnienie: 150PSI

Jednostki: PSI BAR KPA KG/CM2

Pojemność: 10 000mAh



UWAGA:

Zabronione jest używanie tego produktu przez dzieci. Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Nie wkładaj węża powietrznego, aby nadmuchać usta, uszy lub oczy ludzi lub zwierząt, nie traktuj produktu jako zabawki.

Zabronione jest używanie produktu w miejscach (takich jak stacja benzynowa), w których znajdują się łatwopalne i palne ciecze, takie jak gazy.

Podczas pompowania opony wytwarza ciepło, aby utrzymać produkt w dobrym stanie technicznym, po 15 minutach pracy za każdym razem należy go zatrzymać, aby odpocząć przez 10 minut, po ostygnięciu, aby go użyć, może to wydłużyć żywotność produktu.

Jeśli usłyszysz nieprawidłowy dźwięk lub temperatura podczas pompowania opony będzie wysoka, natychmiast wyłącz produkt.

Nie wrzucaj do wody!

Nie zbliżaj go do źródła ciepła i ognia!

Nie rozmontowuj i nie przekształcaj produktu!

Nie uderzaj produktem!

Zabrania się zwierania czerwonego i zielonego zacisku, gdy zielona lampka inteligentnych zacisków się wyłączy.

Transport baterii produktu

Akumulator produktu powinien być w stanie półnaładowania (stan naładowania 20-50%), w opakowaniu transportowym, aby zapobiec gwałtownym wibracjom, uderzeniom lub wyciskaniu w trakcie transportu, aby zapobiec działaniu słońca i deszczu; produkt powinien być stosowany w samochodach, pociągach, statkach, samolotach i innych standardowych środkach transportu.

Przechowywanie baterii produktu

1. Baterie należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu o temperaturze otoczenia -5-35 stopni, unikać kontaktu z substancjami żrącymi i trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła. Baterię należy ładować co 6 miesięcy podczas przechowywania.
2. Używaj baterii w normalnym środowisku wewnętrznym, temperatura : (20+5) stopni, wilgotność względna: 65+20%
3. Podczas użytkowania trzymaj baterię z dala od źródeł ciepła, wysokiego ciśnienia, nie pozwól dzieciom bawić się baterią, nie uderzaj w baterię.
4. Używaj odpowiedniego adaptera do ładowania baterii, nie wkładaj baterii do ładowarki dłużej niż 24 godziny.
5. Nie zwieraj bieguna akumulatora, nie wyjmuj akumulatora samodzielnie, a także nie umieszczaj akumulatora w wilgotnym miejscu, aby uniknąć niebezpieczeństwa
6. Jeśli nie używasz akumulatora przez długi czas, przechowuj go w bezpiecznym miejscu, włóż go do stanu półnaładowanego. Owiń akumulator w materiał nieprzewodzący, aby uniknąć kontaktu metalu z akumulatorem, powodując uszkodzenie akumulatora, i przechowuj akumulator w suchym i chłodnym miejscu.
7. Utylizuj zużyte baterie bezpiecznie i prawidłowo, nie wrzucaj ich do ognia ani wody.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Urządzenie wielofunkcyjne (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD5498

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
2. 2014/30/EU Electromagnetic compatibility

Według norm:

EN 55032:2015/A11:2020

EN 55035:2017

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 09.06.2025