

KRAFT&DELE

Professional

Pistolet do tynków i cementu

KD10346 (DW-55)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji obsługi



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi.



Rozmiar dyszy:1.8cm

Przeznaczona do pracy z kompresorem o minimalnej mocy 2.2 kw.

Ciśnienie robocze:0.8-1.0Mpa

Zlecane ciśnienie pracy:0.8-2.1bar

Zalecana odległość pracy:170-240mm

Złącze przewodu powietrza:1”

Pojemność:3.5L

Waga netto:2.0kg

Symbole bezpieczeństwa



Przeczytać instrukcję obsługi



Nosić gogle ochronne. Podczas pracy generowane są drobiny, iskry i pyły szkodliwe dla oczu



Nosić słuchawki ochronne. Hałas może prowadzić do stopniowej utraty słuchu.



Podczas szlifowania drewna i innych materiałów może dochodzić do powstawania szkodliwego dla zdrowia pyłu. Należy nosić maskę chroniącą drogi oddechowe.

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA:

FOREINTRADE SP. Z O.O.

Grochowska 341 lok. 174, 03822 Warszawa

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: Foreintrade Sp. Z o.o.

Adres upoważnionego przedstawiciela: Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Warszawa

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Tynkownica pneumatyczna (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): DW-55 / KD10346

Dane produktu: Pojemność: 3,5L

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2006/42/EC Machinery Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:

EN ISO 12100:2010; EN 1953:2013; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certyfikat o numerze I/ISETC.000520190102 wydany przez ISET S.r.l. (Sede Legale e Uffici, Via Donatori di sangue, 9 – 46024 Moglia (MN), Italy) z dnia 02.01.2019

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174; 03-822 Warszawa

Ma Dong Hui, Warszawa. 08.05.2019