

KRAFT&DELE

POMPA PRÓŻNIOWA 200mm

KD11955

Maks. Obciążenie: 200kg





Model:	KD11955
Rozmiar lub gumowa taca	200mm 260mm
Długość uchwytu	110mm
Ssanie utrzymujące ciśnienie	200kg
Napięcie znamionowe	7,4V
Moc znamionowa	4W
Pojemność baterii	1500mAh
Czas ładowania	1.5-3hours
Czas użytkowania	>8h

Opis funkcji

Start

Włóż baterię (wbudowana bateria nie musi być podłączona)

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy (w trybie gotowości)

Wyłączanie/odciążanie ciśnienia

Kliknij dwukrotnie przycisk zasilania (przełącza system w tryb gotowości po wyłączeniu)

Uzupełniaj powietrze

Automatyczne wdychanie po uruchomieniu, automatyczne wyłączanie po osiągnięciu ustawionej maksymalnej wartości ciśnienia, niewielki wyciek powietrza bez użycia przez pewien czas, automatyczne uruchamianie i uzupełnianie po osiągnięciu ustawionej minimalnej bezpiecznej wartości ciśnienia.

Ładowanie

Wbudowana bateria: tryb ładowania to interfejs TPC, ładowanie przez 1,5 godziny w lewym górnym rogu ekranu, aż do wyświetlenia stanu pełnego naładowania.

Procedura użycia

1. Umieść produkt na powierzchni przedmiotu obrabianego absorbującego i naciśnij przycisk zasilania przez około 2 sekundy w stanie hibernacji, naciśnij przycisk zasilania przez około 0,5 sekundy, aby włączyć maszynę w stanie gotowości.
2. Automatyczne ssanie po uruchomieniu, pompa powietrza automatycznie zatrzymuje się po osiągnięciu ustawionej maksymalnej wartości ciśnienia. Gdy przyssawka jest absorbująca na

powierzchni przedmiotu obrabianego, przedmiot obrabiany można normalnie podnieść w celu wykonania operacji.

3. Przyssawka absorbująca na powierzchni przedmiotu obrabianego automatycznie wykryje wartość ciśnienia powietrza, taką jak długi czas bezczynności przyssawki istnieje lekki mikro wyciek powietrza, gdy zostanie osiągnięta ustawiona minimalna bezpieczna wartość ciśnienia, powietrze zostanie automatycznie włączone.

Sprawy wymagające uwagi

1. Wyczyść kurz i zanieczyszczenia na kubku ssącym na czas, aby powierzchnia wchłoniętego przedmiotu była wolna, wklęsła i wypukła, schludna, czysta, bez wody, smaru i innych ciał obcych.
2. Utrzymuj spód ssawki gładki i wolny od ciał obcych i bawełny przeciwpyłowej.
3. Jeśli ciśnienie powietrza nie osiągnie ustawionej wartości rozciągania w ciągu 15 sekund od uruchomienia, pompa powietrza przestanie działać, co ochroni silnik.
4. Produktu nie można prac.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Przyssawka akumulatorowa (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD11955

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
2. 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
3. 2014/35/EU LV Directive

Według norm:

EN 60204-1:2018; EN IEC 61000-6-2:2019

EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 23.06.2025