

KRAFT&DELE

**POMPA PRÓŻNIOWA 200mm
KD11986**

Maks. Obciążenie: 190 kg



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Parametry techniczne

Model:	KD11986
Rozmiar:	200mm
Długość rączki:	110mm
Udźwig maksymalny:	200kg
Udźwig bezpieczny:	190kg
Napięcie:	3,7DC
Moc:	4W
Pojemność baterii:	1500mAh
Czas ładowania:	1.5-3 godziny
Czas pracy:	~8 godzin

Opis funkcji

Start/wdech	Włóż baterię (nie trzeba podłączać wbudowanej baterii)
	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy (w trybie gotowości)
Wyłączenie/odciążenie	Kliknij dwukrotnie przycisk zasilania (przełącza urządzenie w tryb gotowości po wyłączeniu)
Wdychaj / uzupełniaj powietrze	Automatyczne wdychanie po uruchomieniu, automatyczne wyłączenie po osiągnięciu ustawionej maksymalnej wartości ciśnienia, niewielki ubytek powietrza bez użycia przez określony czas, automatyczne uruchomienie i uzupełnianie po osiągnięciu ustawionej minimalnej wartości bezpieczeństwa ciśnienia.
Ładowanie	Wbudowana bateria: tryb ładowania to interfejs TPC, ładowanie przez 1,5 godziny w lewym górnym rogu ekranu, aż do wyświetlenia stanu pełnego naładowania.

Procedura użycia

1. Umieść produkt na powierzchni elementu obrabianego z adsorbentem i naciśnij przycisk zasilania na około 2 sekundy w trybie hibernacji. Naciśnij przycisk zasilania na około 0,5 sekundy, aby włączyć urządzenie w trybie czuwania.
2. Automatyczne zasysanie po uruchomieniu. Pompa powietrza zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu ustawionej maksymalnej wartości ciśnienia. Gdy przyssawka przylega do powierzchni elementu obrabianego, można ją normalnie unieść w celu uruchomienia.
3. Przyssawka adsorbująca na powierzchni elementu obrabianego automatycznie wykryje wartość ciśnienia powietrza, np. po długim okresie bezczynności. Mikrowycieki powietrza. Po osiągnięciu ustawionej minimalnej bezpiecznej wartości ciśnienia, dopływ powietrza zostanie automatycznie włączony.

Działania wymagający uwagi

1. Na czas usuń kurz i zanieczyszczenia z przyssawki, aby powierzchnia adsorbentu była gładka, wklęsła i wypukła, schludna i czysta, bez wody, tłuszczu i innych ciał obcych.
2. Spód przyssawki utrzymuj gładki i wolny od ciał obcych oraz pyłoszczelnej bawełny (białej).
3. Jeśli ciśnienie powietrza nie osiągnie ustawionej wartości rozciągania w ciągu 15 sekund od uruchomienia, produkt przestanie działać, co ochroni silnik.
4. Gdy wartość naładowania akumulatora spadnie poniżej 20% podczas użytkowania, należy go naładować, aby zapobiec wypadkom spowodowanym niewystarczającym użytkowaniem produktu.
5. Produktu nie można myć.

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producenta: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Przyssawka akumulatorowa (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD11986

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/30/EU EMC Directive
2. 2014/35/EU Low Voltage Directive

Według norm:

EN 60204-1:2018; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-3:201, EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej:

Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Tarczyn, 20.03.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70752; Regon: 147383292

