

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON**



KD12703

1. Przeznaczenie urządzenia

Zestaw naprawczy Kraft&Dele KD12703 służy do awaryjnej naprawy przebitych opon bez konieczności ich demontażu. Umożliwia szybkie uszczelnienie niewielkich uszkodzeń oraz napompowanie opony, co pozwala kontynuować jazdę do najbliższego warsztatu.

Produkt przeznaczony jest do:

- samochodów osobowych
- motocykli
- rowerów (z użyciem odpowiednich końcówek)
- pompowania sprzętu sportowego (piłki, materace itp.)

2. Zawartość zestawu

W zestawie znajdują się:

- Kompresor 120W
- Płyn uszczelniający 450 ml
- Przewód zasilający (3 m)
- Przewód powietrza (50 cm)
- Igła do pompowania piłek
- Dysza uniwersalna

3. Dane techniczne

Kompresor:

- Moc maksymalna: 120 W
- Maksymalne ciśnienie: 10 bar
- Pobór prądu: 10 A
- Zasilanie: gniazdo zapalniczki samochodowej (12V)
- Długość przewodu zasilającego: 3 m
- Długość przewodu powietrza: 50 cm
- Temperatura pracy: od -20°C do +60°C
- Temperatura przechowywania: od -30°C do +70°C

Uszczelniaacz:

- Pojemność: 450 ml
- Temperatura pracy: od -30°C do +70°C

4. Zasady bezpieczeństwa

- Używać wyłącznie w instalacji 12V (gniazdo zapalniczki).
- Nie przekraczać maksymalnego czasu pracy ciągłej (zalecane przerwy po 10 minutach pracy).
- Nie używać zestawu w przypadku dużych uszkodzeń opony (np. rozcięcia, uszkodzenia boczne).
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Trzymać z dala od dzieci.
- Unikać kontaktu płynu uszczelniającego ze skórą i oczami.

5. Instrukcja użycia – naprawa opony

Krok 1: Przygotowanie

- Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu.
- Zabezpiecz pojazd (hamulec ręczny, światła awaryjne).
- Nie usuwaj ciała obcego z opony (jeśli jest widoczne).

Krok 2: Podłączenie zestawu

- Podłącz przewód kompresora do gniazda zapalniczki.
- Podłącz przewód powietrza do zaworu opony.
- Podłącz butlę z uszczelniaczem zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Krok 3: Uszczelnianie i pompowanie

- Włącz kompresor.
- Pozwól urządzeniu wtłoczyć płyn i napompować oponę (ok. 5 minut do 2,5 bar).
- Monitoruj ciśnienie – nie przekraczaj zalecanego dla opony.

Krok 4: Rozprowadzenie uszczelniacza

- Po napompowaniu przejeźdź około 3–5 km z umiarkowaną prędkością (max 50 km/h).
- Pozwoli to równomiernie rozprowadzić uszczelniacz wewnątrz opony.

Krok 5: Kontrola

- Zatrzymaj się i sprawdź ciśnienie w oponie.
- W razie potrzeby dopompuj oponę kompresorem.

6. Użytkowanie kompresora (bez uszczelniacza)

1. Podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki.
2. Podłącz przewód powietrza do zaworu.
3. Włącz kompresor.
4. Po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia wyłącz urządzenie.

7. Ograniczenia

- Zestaw nie naprawia trwałych uszkodzeń – jest to rozwiązanie tymczasowe.
- Nie stosować do opon całkowicie zniszczonych lub zsuniętych z felgi.
- Po użyciu należy jak najszybciej udać się do serwisu wulkanizacyjnego.

8. Konserwacja i przechowywanie

- Przechowywać w suchym miejscu.
- Chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Regularnie sprawdzać stan przewodów.
- Nie używać uszkodzonego sprzętu.

9. Utylizacja

Zużyty płyn uszczelniający oraz urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Zestaw naprawczy do opon

Model (oznaczenia handlowe): KD12703

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/30/EU
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN 50498:2010

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70-752; Regon: 147383292

