

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

PODNOŚNIK DO PŁYT G/K



KD5677

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podpora sufitowa / Podnośnik do płyt GK Tactix 160–290 cm

1. Przeznaczenie urządzenia

Podpora sufitowa Tactix przeznaczona jest do czasowego podpierania oraz stabilizowania elementów podczas prac montażowych i budowlanych.

Urządzenie umożliwia bezpieczny montaż płyt gipsowo-kartonowych (GK), płyt drewnopochodnych (LDF, MDF, HDF), elementów konstrukcyjnych, futryn oraz ościeżnic.

Produkt przeznaczony jest do użytku ręcznego, zarówno przez profesjonalistów, jak i użytkowników amatorskich.

2. Dane techniczne

- Zakres regulacji wysokości: 160–290 cm
 - Maksymalne obciążenie: do 60 kg
 - Materiał konstrukcji: stal (z wyjątkiem stóp dociskowych)
 - Mechanizm regulacji: zapadkowy z blokadą mechaniczną
 - Stopki: gumowe, antypoślizgowe, na ruchomych przegubach
-

3. Budowa urządzenia

Podpora składa się z:

- stalowej rury teleskopowej,
 - górnej i dolnej stopy dociskowej z gumową powierzchnią antypoślizgową,
 - zapadkowego mechanizmu blokady regulacji długości,
 - systemu szybkiego rozsuwania,
 - ergonomicznego uchwytu z piankową osłoną poprawiającą chwyt.
-

4. Zasady bezpieczeństwa

- Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia 60 kg.
 - Przed każdym użyciem sprawdzić stan techniczny podpory, w szczególności mechanizm blokujący.
 - Upewnić się, że stopy dociskowe stabilnie przylegają do podłoża oraz podpieranej powierzchni.
 - Nie stosować podpory jako elementu nośnego konstrukcji stałej.
 - Podczas regulacji trzymać dłonie z dala od mechanizmu zapadkowego.
-

5. Instrukcja użytkowania

1. Ustawić podporę pionowo pomiędzy podłożem a podpieranym elementem.
 2. Wstępnie wysunąć teleskopową rurę, korzystając z systemu szybkiego rozsuwania.
 3. Dopasować położenie stóp dociskowych – przegubowe mocowanie umożliwia ich odpowiednie ustawienie.
 4. Stopniowo zwiększać długość podpory, aż do uzyskania stabilnego i pewnego podparcia.
 5. Zablokować mechanizm regulacji długości przy użyciu zapadki i śrub zabezpieczających.
 6. Sprawdzić stabilność całej konstrukcji przed rozpoczęciem prac montażowych.
-

6. Zastosowanie

Podpora sufitowa Tactix może być stosowana do:

- montażu płyt gipsowo-kartonowych (GK),
 - montażu cięższych płyt drewnopochodnych (LDF, MDF, HDF),
 - podpierania elementów konstrukcyjnych drewnianych i metalowych,
 - montażu futryn, ościeżnic oraz innych elementów wykończeniowych.
-

7. Konserwacja i przechowywanie

- Po zakończeniu pracy oczyścić podporę z kurzu i zabrudzeń.
- Przechowywać w suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią.
- Okresowo sprawdzać stan mechanizmu blokującego oraz śrub.